

FICHA TÉCNICA

POLIOL 439

REF: RE-439

DESCRIPCION DEL PRODUCTO

Es un Polioliol poliéster compatible con polioles acrílicos hidroxilados reactivos.

CARACTERISTICAS

Permite mejorar secado libre de polvo y flexibilidad. También mejora el brillo, la dureza y la resistencia química y al amarillamiento.

USOS

Recomendada para la fabricación de Barniz y sellador Poliuretano 2K en recubrimientos para madera y automotrices.

Es compatible con algunos Polioles Acrílicos reactivos por lo que se utiliza también para mezclas.

PROPIEDADES

CARACTERISTICA	ESPECIFICACION	METODO DE ANALISIS
Aplicación en vidrio	Película transparente	MIT-014
Limpieza	8	MIT-009
Color Gardner	MAX 4	MIT-005
Valor Acido	Menor 15	MIT-002
Viscosidad Gardner	Z3-Z4	MIT-004
% de Sólidos en Peso	75.0 ± 2	MIT-006
Peso por Galón	3.95 ± 0.05	MIT-007

CURVA DE VISCOSIDAD

% DE SOLIDOS	<i>VISCOSIDAD</i>
75.0	Z3 - Z4
72.5	Z1 - Z2
70.0	X - Y
67.5	V - W

FORMA DE SUMINISTRO

Se suministra en Tambores metálicos de 55 Galones o 200 kg. de peso neto.

PROPIEDADES

Debido a que puede ser irritante para la piel y vías respiratorias, para su manipulación es muy importante utilizar equipo de protección visual, protección respiratoria y guantes.

PRECAUCIONES

Contiene materiales inflamables por lo cual debe almacenarse en lugares secos y bien ventilados, alejados de cualquier fuente de ignición.

Mantener siempre los recipientes bien tapados.

DACOAT-CHEMICALS suministra los datos técnicos, y especificaciones de uso que se dan en esta ficha técnica como orientación del usuario basado en la experiencia de la Empresa y su Departamento Técnico. Es responsabilidad del usuario realizar sus propios ensayos para cada aplicación particular, antes de utilizar el producto. Nuestro Departamento Técnico estará siempre en disposición de resolver cualquier inquietud al respecto

DACOAT-CHEMICALS no asume ninguna responsabilidad por daños a propiedades o personas como resultado del uso inadecuado de sus productos. Lo anterior no constituye una garantía ya que no conocemos las condiciones de uso, almacenaje o manipulación del producto.